

TrioLine +



**Linjedelare med 3 portar,
anpassad för hemmakontoret,
bostaden och mindre företag.**

Utnyttja dina telelinjer effektivt!

TrioLine + :

- *har flera olika metoder föratt särskilja och routa inkommande samtal till rätt port.*
- *ringer endast vid talsamtal i telefonerna.*
- *kan använda sig av befintliga telefoner i fastigheten.*
- *kan monteras på vägg eller ställas på ett bord.*
- *har nummerstyrning på inkommande samtal till förvald port, t.ex. tonårsrummet eller hemmakontoret*
- *kan enkelt programmeras både lokalt och fjärr.*
- *funktion och status indikeras på lysdioder.*
- *är kompatibel med tidigare linjedelarmodeller från Viking Telecom.*

TrioLine + – linjedelare för hemmakontoret och bostaden

TrioLine + är linjedelaren som känner av inkommande fax/modemsamtal och kopplar direkt till faxen eller modemmet utan att det ringer i dina telefoner.

Kostnadseffektiv kommunikation

TrioLine + låter användaren dra fördel av outnyttjad tid på befintliga telefonlinjer genom att låta upp till tre tele-utrustningar dela på en telefonlinje. Det kan vara datainsamling, telefonsamtal, faxöverföring och annan kommunikation som är utspridd över dygnet, eller som kanske kan vänta. De fungerar då som på separata telefonlinjer, men utan extra abonnemang.

Besparingsexempel:

Med kostnader för installation av ett nytt abonnemang och de kostnader abonnemanget medför, är investeringen i en TrioLine + lönsam redan med en extra ansluten utrustning – under första året. Genom att koppla fler utrustningar till TrioLine + uppnås besparingar på ca 4000 kr/år (1998 års priser) på en enda anläggning.

Funktionsbeskrivning

TrioLine + besvarar automatiskt alla inkommande samtal, lyssnar av vad det är för typ av trafik och styr sedan samtalet till rätt Port. TrioLine + har fyra olika metoder för att bestämma vilken utrustning som skall få samtalet. Alla portar kan ges olika routingkoder och kan sedan använda valfri metod.

Telefonsamtal och faxesamtal till de lokala systemen kopplas automatiskt till rätt enhet av Linjedelaren vid det lokala systemet. Utgående samtal utförs helt normalt.

Genom att styra okodade samtal till telefon eller fax fungerar produkten även som ett filter framför mottagarens modem och ökar därmed skyddet mot obehöriga intrång i datasystemet.

En alternativ metod är att använda teletjänsten Nummerpresentation, PentiLinePro kan lagra och känna igen 40 st telefonnummer som alla individuellt kan styras till valda Portar.

Olika routing metoder

PentiLinePro är programmerbar för fem olika metoder att styra inkommande telefonsamtal till rätt utrustning. Dessa innebär endast enkla eller inga tillägg på uppringande utrustning.

1. **Suffixstyrning** – Genom att i uppringningssekvensen, efter telefonnummret göra en paus och därefter slå ytterligare 2-4 siffror (kod valbar per Port).
2. **Fax CNG detektering** – Faxton från uppringande fax kan detekteras och omstyras till vald faxport.
3. **Modem CNG detektering** – Calling ton från uppringande modem kan detekteras och styras till vald Port.
4. **Nummerpresentation** – Upp till 40 telefonnummer kan detekteras och styras om till valda portar (kräver tjänsten Nummerpresentation från telenätet).

Enkel installation och programmering

TrioLine + enheterna ansluts enkelt till telefonlinje och teleutrustningar med vanliga telefonsladdar, vilka medföljer systemet vid leverans.

TrioLine + skräddarsys för varje applikation med enkel programmering från en vanlig tonvalstelefon. Programmering av produkten kan göras på plats eller från det centrala systemet.

Applikationsexempel

Hemnaväxel – Känner av inkommande fax, modemsamtal och kopplar till rätt port, utan att det ringer i dina telefoner.

Koppla via nummerstyrning samtal till t.ex. tonårsrummet, hemmakontoret, faxen osv.

Det är bara fantasin som sätter gränserna för de användningsområden som finns för TrioLine +.

TrioLine +

Linjedelare med 3 Portar

- Tillåter upp till tre olika utrustningar att dela på en telefonlinje.
- Besvarar alla samtal, detekterar omkopplingskod eller CNG-signal från faxmaskin eller modem och kopplar samtalet till rätt utrustning.
- Nummerpresentation transparent till valda Portar.
- Detekterar nummerpresentation och styr 40 telefonnummer till valbara Portar eller blockering.
- Känner av när uppringande utrustning lägger på (detekterar polväxling) och ser till att linjen omedelbart blir tillgänglig för inkommande samtal igen.
- Fungerar med lika många telefoner som telenätet tillåter utan ny kabeldragning (gäller för Sverige).
- Har fyrtrådig telefonanslutning enligt svensk standard.
- Alla funktioner programmeras med en vanlig tontelefon.
- Skyddar lokala modem mot obehörigt intrång.
- Behåller programmering, och Port1 fungerar som vanligt vid strömavbrott.
- Systemet skyddas mot avbrott av interna säkerhetskretsar.

Specifikationer

Analog linjedelare med tre Portar.

Teleanslutningar:	Modularkontakt 6/4
Ringgenerator:	50 Hz 60-75 V RMS
Matningsspänning:	21 VAC
Ställbara funktioner:	Passiv/aktiv fax detektering Modemdetektering, Ställbar detektionstid, genomsläpp av nummerpresentation, Nummerpresentations styrning, TimeOut, Prioriterad utringning etc.
Dimensioner:	Bredd 190 mm Höjd 145 mm Djup 44 mm
Vikt:	1,3 kg

CE märkt och godkänd för anslutning till allmänna telenätet.